

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
机构地址: 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

建设工程委托检测合同书

工程名称:

委托方:

(盖章)

(甲方)

检测方:

什邡市建设工程质量检验检测所 (盖章)

(乙方)

签订时间: 年 月 日

合同编号：

机构名称：什邡市建设工程质量检验检测所
机构地址：四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
联系电话：0838-8281699 0838-8260275

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约各方共同遵守。

第一条 工程项目基本信息：

1. 工程名称：_____
2. 工程地址：_____
3. 设计单位：_____
4. 建设单位：_____
5. 施工单位：_____
6. 监理单位：_____
7. 建筑面积：_____

第二条 检测试验内容：选项

（在□处划“√”代表选择，不选择项应划“/”锁定。）

（1）材料进场检测项目

| 检测项目 | 参数选择 | | 单价（元） |
|-------|--------------------------|---------|--------|
| | 选择 | 检测参数 | |
| 1. 水泥 | <input type="checkbox"/> | 细度 | 40.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 胶砂强度 | 250.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 安定性 | 60.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 标准稠度用水量 | 60.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 凝结时间 | 40.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 比表面积 | 60.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 密度 | 60.00 |

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
机构地址: 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

| | | | |
|---------|--------------------------|----------------|---------|
| 1. 水泥 | <input type="checkbox"/> | 胶砂流动度 | 580.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 氯离子含量 | 350.00 |
| 2. 混凝土 | <input type="checkbox"/> | 立方体抗压强度 | 30.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 抗折强度 | 80.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 抗渗性能 | 600.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 配合比设计 (抗压) | 360.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 配合比设计 (抗折) | 400.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 混凝土 (氯离子含量) | 1000.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 拌合用水 (氯离子含量) | 500.00 |
| 3. 砂浆 | <input type="checkbox"/> | 立方体抗压强度 | 30.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 配合比设计 | 250.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 砂浆稠度 | |
| | <input type="checkbox"/> | 保水性 | |
| | <input type="checkbox"/> | 拉伸粘接强度 (抹灰、砌筑) | 500.00 |
| 4. 防水卷材 | <input type="checkbox"/> | 厚度 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 单位面积质量 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 拉力 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 断裂延伸率 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 断裂拉伸强度 | 120.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 扯断伸长率 | 120.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 不透水性 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 耐热性 | 120.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 低温柔性 | 80.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 拉伸性能 | 120.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 撕裂强度 | 90.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 低温弯折性 | 90.00 |

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
 机构地址: 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
 联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

| | | | |
|------------|--------------------------|------------|---------|
| 4. 防水卷材 | <input type="checkbox"/> | 热老化后低温柔性 | 500.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 可溶物含量 | 300.00 |
| 5. 止水带 | <input type="checkbox"/> | 硬度 | 150.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 拉伸强度 | 300.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 拉断伸长率 | 260.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 撕裂强度 | 300.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 热空气老化硬度 | 1500.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 热空气老化拉伸强度 | |
| | <input type="checkbox"/> | 热空气老化拉断伸长率 | |
| 6. 防水涂料 | <input type="checkbox"/> | 干燥时间 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 拉伸强度 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 断裂伸长率 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 不透水性 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 固体含量 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 耐热性 | 120.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 低温柔性 | 300.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 低温弯折性 | 300.00 |
| 7. 粉煤灰、矿渣粉 | <input type="checkbox"/> | 细度 | 45.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 烧失量 | 300.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 比表面积 | 350.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 密度 | 60.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 含水量 | 50.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 安定性 | 150.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 需水量比、流动度比 | 120.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 活性指数 | 110.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 氯离子含量 | 350.00 |

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
机构地址: 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 8. 建设用砂 | <input type="checkbox"/> | 颗粒级配 | 54.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 细度模数 | |
| | <input type="checkbox"/> | 石粉含量 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 含泥量 | 52.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 泥块含量 | 60.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 松散堆积密度 | 50.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 坚固性 (压碎指标法) | 400.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 含水量 | 50.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 吸水率 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 云母含量 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 亚甲蓝值与石粉含量 | 120.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 氯离子含量 | 150.00 |
| | 9. 建设用碎石、卵石 | <input type="checkbox"/> | 颗粒级配 |
| <input type="checkbox"/> | | 泥粉含量 | 36.00 |
| <input type="checkbox"/> | | 含泥量 | 45.00 |
| <input type="checkbox"/> | | 泥块含量 | 36.00 |
| <input type="checkbox"/> | | 松散堆积密度 | 60.00 |
| <input type="checkbox"/> | | 针片状颗粒含量 | 54.00 |
| <input type="checkbox"/> | | 吸水率 | 60.00 |
| <input type="checkbox"/> | | 压碎值指标 | 75.00 |
| 10. 混凝土膨胀剂 | <input type="checkbox"/> | 细度 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 比表面积 | 350.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 凝结时间 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 抗压强度 | 240.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 限制膨胀率 | 700.00 |
| 11. 石材 | <input type="checkbox"/> | 吸水率 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 弯曲强度 | 300.00 |

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
 机构地址: 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
 联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

| | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 12. 陶瓷砖 | <input type="checkbox"/> | 吸水率 | 80.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 弯曲强度 | 90.00 |
| 13. 墙体材料 | <input type="checkbox"/> | 干密度 | 120.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 抗压强度 | 200.00 (加气砌块 600.00) |
| | <input type="checkbox"/> | 抗折强度 | 200.00 |
| 14. 混凝土外加剂 | <input type="checkbox"/> | 含固量 | 120.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 含水率 | 50.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 密度 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 细度 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 水泥净浆流动度 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | pH 值 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 减水率 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 坍落度 1h 经时变化量 | 350.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 含气量 | 150.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 抗压强度比 (1, 3, 7, 28d) | 440.00/龄期 |
| | <input type="checkbox"/> | 凝结时间之差 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 泌水率比 | 200.00 |
| 15. 砌筑砂浆增塑剂 | <input type="checkbox"/> | 含水量 | 50.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 分层度 | 205.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 含气量 | 150.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 细度 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 抗压强度比 | 320.00 |
| 16. 钢筋原材 | <input type="checkbox"/> | 原材 ($\phi \leq 22$) | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 原材 ($\phi = 25$) | 150.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 原材 ($\phi \geq 28$) | 180.00 |

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
 机构地址: 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
 联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| 17. 焊（连）接件 | <input type="checkbox"/> | 抗拉强度 | 70.00 ($\phi \leq 22\text{mm}$) |
| | | 弯曲性能 | 110.00 ($\phi = 25\text{mm}$) |
| | | 断点至连接点距离 | 150.00 ($\phi \geq 28\text{mm}$) |
| | <input type="checkbox"/> | 残余变形 | 300.00 |
| 18. 钢结构原材及型钢 | <input type="checkbox"/> | 抗拉强度 | 100.00 |
| | | 屈服强度 | |
| | <input type="checkbox"/> | 断后延伸率 | |
| 19. 钢结构 | <input type="checkbox"/> | 弯曲性能 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 高强螺栓连接副扭矩系数 | 600.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 高强螺栓连接副抗滑移系数 | 1200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 楔负载拉力 | 500.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 最小拉力荷载 | 800.00 |
| 20. 金属材料（线材） | <input type="checkbox"/> | 洛氏硬度 | 500.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 反复弯曲 | 150.00 |
| 21. 钢管 | <input type="checkbox"/> | 抗拉强度 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 屈服强度 | |
| | <input type="checkbox"/> | 断裂伸长率 | |
| | <input type="checkbox"/> | 弯曲试验 | 200.00 |
| 22. 沥青混合料 | <input type="checkbox"/> | 沥青含量（油石比） | 600.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 马歇尔稳定度 | 800.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 流值 | |
| | <input type="checkbox"/> | 马歇尔模数 | 720.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 空隙率 | |
| | <input type="checkbox"/> | 矿料间隙率 | |
| | <input type="checkbox"/> | 沥青饱和度 | |
| <input type="checkbox"/> | 沥青体积百分率 | | |

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
 机构地址: 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
 联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

| | | | |
|--------------|--------------------------|------------|---------|
| 22. 沥青混合料 | <input type="checkbox"/> | 矿料级配 | 500.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 理论最大相对密度 | 170.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 密度 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 配合比设计 | 2000.00 |
| 23. 无机结合稳定材料 | <input type="checkbox"/> | 无侧限抗压强度 | 80.00/个 |
| | <input type="checkbox"/> | 最佳含水率 | 40.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 最大干密度 | |
| | <input type="checkbox"/> | 水泥或石灰剂量 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 击实 | 1500.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 配合比设计 | 2500.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 配合比验证 | 2500.00 |
| 24. 沥青及乳化沥青 | <input type="checkbox"/> | 针入度 | 180.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 软化点 | 180.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 延度 | 180.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 黏附性 | 50.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 质量变化 | 1000.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 残留针入度比 | |
| | <input type="checkbox"/> | 残留延度 | |
| | <input type="checkbox"/> | 破乳速度 | 350.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 标准黏度 | 230.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 蒸发残留物 | 230.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 弹性恢复 | 360.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 密度 | 120.00 |
| 25. 填料 | <input type="checkbox"/> | 筛分试验 (水洗法) | 300.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 密度 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 亲水系数 | 250.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 安定性 | 150.00 |

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
 机构地址: 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
 联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 25. 填料 | <input type="checkbox"/> | 含水率 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 塑性指数 | 230.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 烧失量 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 比表面积 | 200.00 |
| 26. 集料 | <input type="checkbox"/> | 筛分试验 | 80.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 密度 | 50.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 吸水率 | 60.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 洛杉矶磨耗损失 | 300.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 压碎值 | 50.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 针片状颗粒含量 | 80.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 含泥量 | 50.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 泥块含量 | 60.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 砂当量 | 60.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 亚甲蓝 MB 值 | 120.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 含水率 | 60.00 |
| 27. 土、无机结合稳定材料土工试验 | <input type="checkbox"/> | 击实 | 800.00 无机结合料(1500.00) |
| | <input type="checkbox"/> | 液限 | 60.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 塑限 | 60.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 塑性指数 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 粗粒土和巨粒土最大干密度 | 800.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 承载比 (CBR) 试验 | 3600.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 颗粒分析 | 500.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 不均匀系数 | |
| <input type="checkbox"/> | 0.6mm 以下颗粒含量 | | |
| 28. 土工合成材料 | <input type="checkbox"/> | 拉伸强度 | 300.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 延伸率 | 100.00 |

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
 机构地址: 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
 联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

| | | | |
|-------------------|--------------------------|----------|---------|
| 28. 土工合成材料 | <input type="checkbox"/> | 梯形撕破强力 | 270.00 |
| | <input type="checkbox"/> | CBR 顶破强力 | 300.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 厚度 | 800.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 单位面积质量 | 100.00 |
| 29. 掺合料 (粉煤灰、钢渣) | <input type="checkbox"/> | 二氧化硅含量 | 1100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 氧化铝含量 | |
| | <input type="checkbox"/> | 氧化铁含量 | |
| | <input type="checkbox"/> | 烧失量 | 300.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 细度 | 45.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 比表面积 | 350.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 密度 | 60.00 |
| 30. 沥青路面用纤维 | <input type="checkbox"/> | 长度 | 380.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 灰分含量 | 270.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 吸油率 | 210.00 |
| | <input type="checkbox"/> | PH 值 | 225.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 含水率 | 220.00 |
| 31. 路面砖及路缘石 | <input type="checkbox"/> | 抗压强度 | 400.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 抗折强度 | 300.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 外观质量 | 80.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 吸水率 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 尺寸偏差 | 80.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 防滑性能 | 400.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 耐磨性 | 600.00 |
| 32. 混凝土模块、防撞墩、隔离墩 | <input type="checkbox"/> | 抗压强度 | 300.00 |
| 33. 塑料管材、管件 | <input type="checkbox"/> | 静液压强度 | 1000.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 环刚度 | 600.00 |

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
机构地址: 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

| | | | |
|-------------|--------------------------|--------------|---------|
| 33. 塑料管材、管件 | <input type="checkbox"/> | 环柔性 | 900.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 拉伸屈服应力 | 400.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 断裂伸长率 | 400.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 落锤冲击 | 400.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 简支梁冲击 | 500.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 纵向回缩率 | 150.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 维卡软化温度 | 100.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 溶体质量流动速率 | 800.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 烘箱试验 | 180.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 坠落试验 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 外观质量 | 80.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 截面尺寸 | 50.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 密度 | 110.00 |
| 34. 坠落防护安全带 | <input type="checkbox"/> | 坠落悬挂用安全带系统性能 | 1500.00 |
| 35. 安全网 | <input type="checkbox"/> | 耐贯穿性能 | 300.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 耐腐蚀性能 | 800.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 耐冲击性能 | 300.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 阻燃性能 | 300.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 断裂强力×断裂伸长 | 150.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 梯形法撕裂强力 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 接缝部位抗拉强力 | 200.00 |
| 36. 头部防护安全帽 | <input type="checkbox"/> | 开眼环扣强力 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 佩戴高度 | 400.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 垂直间距 | 600.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 冲击吸收性能 | 1500.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 耐穿刺性能 | 1500.00 |

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
 机构地址: 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
 联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

| | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------|--|
| 37. 钢管脚手架扣件 | <input type="checkbox"/> | 重量 | 200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 抗滑性能 | 250.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 抗破坏性能 | 250.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 扭转刚度性能 | 250.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 抗拉性能 | 250.00 |
| 38. 承插型盘扣式钢管 支架构件 | <input type="checkbox"/> | 连接盘单侧抗剪强度 | 1200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 连接盘双侧抗剪强度 | 1200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 连接盘抗弯强度试验 | 1200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 连接盘抗拉强度试验 | 1200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 连接盘内侧环焊缝抗剪 强度 | 1200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 可调底座抗压强度 | 1200.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 可调托撑抗压强度 | 1200.00 |
| 39. 检查井盖、水算 | <input type="checkbox"/> | 试验荷载 | 500.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 残留变形 | 500.00 |
| 40. 结构构件性能 | <input type="checkbox"/> | 静载试验 | 长度 2 米内 2000.00, 长度每 增加 1 米增加 1500.00 |

(2) 现场检测项目

| 检测项目 | 参数选择 | | 单价 (元) |
|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | 选择 | 检测参数 | |
| 1. 混凝土结构构 件 | <input type="checkbox"/> | 混凝土强度 (钻芯法) | 1000.00/组 |
| | <input type="checkbox"/> | 混凝土强度(回弹-取芯 法) | 2000.00/组 |
| | <input type="checkbox"/> | 混凝土强度 (回弹法) | 350.00/组 |
| | <input type="checkbox"/> | 楼板厚度 | 45.00/组 |
| | <input type="checkbox"/> | 钢筋保护层厚度 | 300.00/测区 |
| | <input type="checkbox"/> | 钢筋间距 | 300.00/测区 |

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
机构地址: 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|------------|
| 2. 砌体结构构件 | <input type="checkbox"/> | 砂浆强度 (回弹法) | 250.00/组 |
| | <input type="checkbox"/> | 砖强度 (回弹法) | 500.00/组 |
| | <input type="checkbox"/> | 抹灰砂浆拉伸粘接强度 | 2000.00/组 |
| 3. 钢结构 (现场检测) | <input type="checkbox"/> | 高强螺栓终拧扭矩 | 210.00/节点 |
| | <input type="checkbox"/> | 防腐涂层厚度 | 200.00/构件 |
| | <input type="checkbox"/> | 防火涂层厚度 | 200.00/构件 |
| | <input type="checkbox"/> | 钢构件垂直度 | 1.50/平方米 |
| | <input type="checkbox"/> | 焊缝外观质量 | 500.00 条/米 |
| | <input type="checkbox"/> | 焊缝内部缺陷 | 1.50/平方米 |
| | <input type="checkbox"/> | 厚度偏差 | 200.00/构件 |
| 4. 植筋 (锚栓) 后锚固抗拔承载力试验 | <input type="checkbox"/> | 抗拔承载力 | 100.00/根 |
| 5. 室内环境污染 | <input type="checkbox"/> | 甲醛 | 160.00/点 |
| | <input type="checkbox"/> | 氨 | 165.00/点 |
| | <input type="checkbox"/> | TVOC | 495.00/点 |
| | <input type="checkbox"/> | 苯 | 255.00/点 |
| | <input type="checkbox"/> | 空气中的氡 | 400.00/点 |
| | <input type="checkbox"/> | 甲苯 | 255.00/点 |
| | <input type="checkbox"/> | 二甲苯 | 255.00/点 |
| | <input type="checkbox"/> | 土壤中的氡 | 270.00/点 |
| 6. 道路工程 | <input type="checkbox"/> | 弯沉值 | 20.00/点 |
| | <input type="checkbox"/> | 厚度 | 100.00/点 |
| | <input type="checkbox"/> | 平整度 | 30.00/点 |
| | <input type="checkbox"/> | 摩擦系数 | 30.00/点 |
| | <input type="checkbox"/> | 构造深度 | 200.00/点 |

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
机构地址: 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

| | | | |
|---------|--------------------------|--------|----------------|
| 6. 道路工程 | <input type="checkbox"/> | 压实度 | 250.00/点 (灌砂法) |
| | <input type="checkbox"/> | | 600.00/点 (灌水法) |
| | <input type="checkbox"/> | | 100.00/点 (环刀法) |
| | <input type="checkbox"/> | | 60.00/点 (钻芯法) |
| 7. 房屋回填 | <input type="checkbox"/> | 压实系数 | 250.00/点 (灌砂法) |
| | <input type="checkbox"/> | | 600.00/点 (灌水法) |
| | <input type="checkbox"/> | | 20.00/点 (环刀法) |
| 8. 饰面砖 | <input type="checkbox"/> | 拉伸粘接强度 | 600.00/组 |

第三条 检测数量:

- 1、检测数量按实际委托登记的数量确定。
- 2、委托的检测数量不得少于相关标准规范规定的最低检测数量要求。

第四条 检测费用及付款方式:

1、检测收费依据: 川发改价格[2012]369 号文; 川价费[2004]28 号文。

2、检测费: = Σ 实际检测数量 \times 单价。

3、支付方式:

A、预付, 甲方每次预付_____元, 费用扣除完之后再次预付, 工程结束后, 乙方根据实际剩余金额退还给甲方 (采用此方式可享受额外优惠)。

B、按月支付 (1、次月支付上月的检测费用; 2、工程所有检测项目结束后的当月须立即结清所有检测费用)。

C、单次支付, 送检一次, 支付一次。

4、发票的开具。

A、委托单位交纳检测费用后, 本单位开具正式发票。

B、其它情况_____。

合同编号：

机构名称：什邡市建设工程质量检验检测所
机构地址：四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
联系电话：0838-8281699 0838-8260275

第五条 甲、乙双方的义务

1、甲方的义务：

(1) 甲方应如实填写委托登记单，提供相关的信息资料、数据、样品、材料等，并对其真实性、代表性、有效性负责。

(2) 办理委托登记时甲方应提出明确的检测依据和检测项目。

(3) 因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方应承担乙方因重复检测发生的检测费用。

(4) 保证按合同约定及时支付检测费用。

(5) 甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。

2、乙方的义务：

(1) 根据甲方提供的工程名称、委托信息等，在检测资质许可范围内，对送检的不同材料或委托的检测项目，按相应标准规范，出具相关的检测报告。

(2) 乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

(3) 乙方保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。

第六条 保密要求（不要求时，应划“/”锁定。）

1、保密范围_____本项目内容_____

2、保密期限_____长期_____

第七条 检测报告数量

检测报告一式_____份。

第八条 违约责任

甲、乙双方任何一方违反本合同的约定，按以下方式承担违约金：

合同编号：

机构名称：什邡市建设工程质量检验检测所
机构地址：四川省德阳市什邡市蓥华山路北段 41 号
联系电话：0838-8281699 0838-8260275

1、甲方逾期支付检测费用的，应按日向乙方支付未付检测费用百分之0.3的违约金。

2、乙方提交的检测报告经相关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还甲方已付的检测费用，并按照已付检测费用的百分之0.1向甲方支付违约金。

第九条、其他

1、本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决；协商解决不成，可向什邡市人民法院起诉。

2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同书一式_____份，甲、乙双方各执_____份，具有同等法律效力。

4、本合同经双方共同签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所
 机构地址: 四川省德阳市什邡市菱华山路北段 41 号
 联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

| | | | | |
|-----------|--------------------|----------------------|-------|--------|
| 甲方 委托方 | 名称 | | | (盖章) |
| | 法定代表人 | | | |
| | 委托代理人 | | | |
| | 联系人 | | 年 月 日 | |
| | 通讯地址 | | 邮政编码 | |
| | 电话 | | | |
| | 开户银行 | | | |
| | 帐号 | | | |
| | 统一社会信用代码 | | | |
| 乙方 检测方 | 名称 | 什邡市建设工程质量检验检测所 | | (盖章) |
| | 法定代表人 | | | |
| | 委托代理人 | --- | | |
| | 资质证书编号 | 川建(检)字第 051 号 | | |
| | 计量认证证书编号 | 222301061071 | | |
| | 联系人 | 曾 帅 | 年 月 日 | |
| | 通讯地址 | 四川省德阳市什邡市菱华山路北段 41 号 | 邮政编码 | 618400 |
| | 电话 | 0838-8281699 | | |
| | 开户银行 | 长城华西银行什邡支行 | | |
| | 帐号 | 1201150000001602 | | |
| 统一社会信用代码 | 91510682720841350M | | | |